



CERTIFICATO DI COSTANZA DELLA PRESTAZIONE **CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE**

0407-CPR-324 (IG-042-2010)

In conformità al Regolamento 305/2011/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 (Regolamento Prodotti da Costruzione o CPR), questo certificato si applica ai prodotti da costruzione

In compliance with Regulation 305/2011/EU of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 (the Construction Products Regulation or CPR), this certificate applies to the construction products

PALI PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI ACCIAIO E DI ALLUMINIO **STEEL AND ALUMINIUM LIGHTING COLUMNS**

identificati come indicato in allegato
identified as specified in the annex

immessi sul mercato da
placed on the market by

I.M.E.T. S.r.l.

Via Fontanelle - 62010 MORROVALLE (MC) - Italia

e prodotti negli stabilimenti
and produced in the manufacturing plants

Via Brunelleschi, 7/C - 61028 SASSOCORVARO AUDITORE (PU) - Italia

Via Fontanelle - 62010 MORROVALLE (MC) - Italia

Strada Provinciale Urbino - Tavoletto, 1 - 61020 TAVOLETO (PU) - Italia

Via dell'Industria 14, - 61020 TAVOLETO (PU) - Italia

Cod. 0988 - Italia

Questo certificato attesta che tutte le disposizioni riguardanti la valutazione e la verifica della costanza della prestazione secondo il sistema 1 e le prestazioni definite nell'allegato ZA delle norme

This certificate attests that all provisions concerning the assessment and verification of constancy of performance at system 1 and the performances described in annex ZA of the standards

EN 40-5:2002, EN 40-6:2002

sono applicate e che
are applied and that

i prodotti sopra indicati ottemperano a tutti i requisiti prescritti
the above-mentioned products fulfil all the prescribed requirements

Bellaria-Igea Marina - Italia, 18 ottobre 2024
Bellaria-Igea Marina - Italy, 18 October 2024

Revisione n. / Revision No. 1⁽¹⁾

(1) Revisionato per aggiornamento editoriale, indirizzi siti produttivi e tabelle prodotto
(1) Revised for the purpose of editorial, production site addresses and product tables update

Il Direttore Tecnico
Technical Director

(Dott. Vincenzo De Astis)

Vincenzo De Astis

L'Amministratore Delegato
Chief Executive Officer

Il presente documento è composto da n.1 pagina e n. 1 allegato (in formato bilingue (italiano e inglese), in caso di dubbio è valida la versione in lingua italiana), è stato emesso la prima volta in data 5 febbraio 2010 e rimarrà valido sino a che le norme armonizzate rimangano valide o le condizioni di produzione in fabbrica o il suo controllo di produzione non subiscano modifiche significative, salvo provvedimenti di sospensione o di revoca da parte dell'Istituto Giordano.

L'originale del presente documento è costituito da un documento informatico firmato digitalmente ai sensi della Legislazione Italiana applicabile.

This document is made up of 1 page and 1 annex (in a bilingual format (Italian and English), in case of dispute the only valid version is the Italian one), was first issued on 5 February 2010 and will remain valid as long as the harmonised standards remain valid or the manufacturing conditions in the plant or the factory production control itself are not modified significantly, unless suspended or withdrawn by Istituto Giordano. The original of this document consists of an electronic document digitally signed pursuant to the applicable Italian Legislation.

Pagina 1 di 1 / Page 1 of 1

PRODOTTO: PALI PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI ACCIAIO <i>PRODUCT: STEEL LIGHTING COLUMNS</i>	
Norma di prodotto: EN 40-5:2002 <i>Product standard: EN 40-5:2002</i>	
Sito produttivo / Manufacturing plant: Via Brunelleschi, 7/C - 61028 SASSOCORVARO AUDITORE (PU) - Italia	
Identificazione dei prodotti <i>Product identification</i>	Pali cilindrici rastremati laminati a caldo fino a 12 m, in configurazione a testa-palo, simmetrica e asimmetrica / <i>Hot-rolled cylindrical light columns up to 12 m, in post-top, symmetric and asymmetric configuration</i> Pali cilindrici fino a 12,80 m, in configurazione a testa palo, simmetrica e asimmetrica / <i>Cylindrical light columns up to 12,80 m, in post-top, symmetric and asymmetric configuration</i> Pali cilindrici rastremati saldati fino a 12,80 m, in configurazione a testa palo, simmetrica e asimmetrica / <i>Welded hot-rolled cylindrical light columns up to 12 m, in post-top, symmetric and asymmetric configuration</i> Pali conici a sezione circolare laminati a caldo fino a 12,80 m, in configurazione a testa-palo, simmetrica e asimmetrica / <i>Conical cross-section hot-rolled light columns up to 12.80 m, in post-top, symmetric and asymmetric configuration</i> Pali a botte fino a 12,80 m, in configurazione a testa-palo, simmetrica e asimmetrica / <i>barrel light columns up to 12,80 m in post-top, symmetric and asymmetric configuration</i>
Resistenza a carichi orizzontali <i>Resistance to horizontal loads</i>	Relazione Tecnica n. 213163/595/CPD emessa da Istituto Giordano S.p.A. Technical report n. 213163/595/CPD issued by Istituto Giordano S.p.A.
Prestazione in seguito all'urto con un veicolo (sicurezza passiva) <i>Performance under impact (passive safety)</i>	Classe 0 Class 0
Durabilità <i>Durability</i>	Rapporto di Prova n. 279749/5935/CPD emesso da Istituto Giordano S.p.A. Test report n. 279749/5935/CPD issued by Istituto Giordano S.p.A.

PRODOTTO: PALI PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI ACCIAIO <i>PRODUCT: STEEL LIGHTING COLUMNS</i>	
Norma di prodotto: EN 40-5:2002 <i>Product standard: EN 40-5:2002</i>	
Sito produttivo / Manufacturing plant: Cod. 0988 - Italia	
Identificazione dei prodotti <i>Product identification</i>	Pali tronco conici a sezione circolare da 12,8 m fino all'altezza massima prevista dalla norma, in configurazione a testa palo, simmetrica e asimmetrica / <i>Truncated cone light columns with a circular section of 12.8 m up to the maximum height envisaged by the standard, in post-top, symmetric and asymmetric configuration</i>
Resistenza a carichi orizzontali <i>Resistance to horizontal loads</i>	Relazione Tecnica n. 213163/595/CPD emessa da Istituto Giordano S.p.A. Technical report n. 213163/595/CPD issued by Istituto Giordano S.p.A.
Prestazione in seguito all'urto con un veicolo (sicurezza passiva) <i>Performance under impact (passive safety)</i>	Classe 0 Class 0
Durabilità <i>Durability</i>	Rapporto di Prova n. 212624/590/CPR emesso da Istituto Giordano S.p.A. Test report n. 212624/590/CPR issued by Istituto Giordano S.p.A.

PRODOTTO: PALI PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI ACCIAIO <i>PRODUCT: STEEL LIGHTING COLUMNS</i>	
Norma di prodotto: EN 40-5:2002 <i>Product standard: EN 40-5:2002</i>	
Siti produttivi / Manufacturing plants: Strada Provinciale Urbino - Tavoletto, 1 - 61020 TAVOLETO (PU) - Italia Via dell'Industria 14, 61020 TAVOLETO (PU) - Italia	
Identificazione dei prodotti <i>Product identification</i>	Pali tronco conici a sezione circolare da 12,8 m fino all'altezza massima prevista dalla norma, in configurazione a testa palo, simmetrica e asimmetrica <i>Truncated cone light columns with a circular section of 12.8 m up to the maximum height envisaged by the standard, in post-top, symmetric and asymmetric configuration</i> Pali cilindrici fino a 12,80 m, in configurazione a testa palo, simmetrica e asimmetrica / <i>Cylindrical light columns up to 12,80 m, in post-top, symmetric and asymmetric configuration</i> Pali cilindrici rastremati saldati fino a 12,80 m, in configurazione a testa palo, simmetrica e asimmetrica / <i>Welded hot-rolled cylindrical light columns up to 12 m, in post-top, symmetric and asymmetric configuration</i> Pali conici a sezione circolare laminati a caldo fino a 12,80 m, in configurazione a testa-palo, simmetrica e asimmetrica / <i>Conical cross-section hot-rolled light columns up to 12.80 m, in post-top, symmetric and asymmetric configuration</i> Pali a botte fino a 12,80 m, in configurazione a testa-palo, simmetrica e asimmetrica / <i>barrel light columns up to 12,80 m in post-top, symmetric and asymmetric configuration</i>
Resistenza a carichi orizzontali <i>Resistance to horizontal loads</i>	Relazione Tecnica n. 213163/595/CPD emessa da Istituto Giordano S.p.A. <i>Technical report n. 213163/595/CPD issued by Istituto Giordano S.p.A.</i>
Prestazione in seguito all'urto con un veicolo (sicurezza passiva) <i>Performance under impact (passive safety)</i>	Classe 0 <i>Class 0</i>
Durabilità <i>Durability</i>	Rapporto di Prova n. 279749/5935/CPD emesso da Istituto Giordano S.p.A. <i>Test report n. 279749/5935/CPD issued by Istituto Giordano S.p.A.</i>

PRODOTTO: PALI PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI ALLUMINIO <i>PRODUCT: ALUMINIUM LIGHTING COLUMNS</i>	
Norma di prodotto: EN 40-6:2002 <i>Product standard: EN 40-6:2002</i>	
Sito produttivo / Manufacturing plant: Via Fontanelle - 62010 MORROVALLE (MC) - Italia	
Identificazione dei prodotti <i>Product identification</i>	Pali Tema in alluminio in configurazione a testa palo singola e doppia con altezza fino a 5 m / <i>Light columns in single and double pole-head configuration with height up to 5 m</i>
Resistenza a carichi orizzontali <i>Resistance to horizontal loads</i>	Relazione Tecnica n. 329732/9591/CPR emessa da Istituto Giordano S.p.A. <i>Technical report n. 329732/9591/CPR issued by Istituto Giordano S.p.A.</i>
Prestazione in seguito all'urto con un veicolo (sicurezza passiva) <i>Performance under impact (passive safety)</i>	Classe 0 <i>Class 0</i>
Durabilità <i>Durability</i>	Rapporto di Prova n. 328160/9454/CPR emesso da Istituto Giordano S.p.A. <i>Test report n. 328160/9454/CPR issued by Istituto Giordano S.p.A.</i>